

Produktbeschreibung


2-Achs-Sattelaufleger, teleskopierbar, Schwanenhals innenliegende Träger, Tiefbett mit „Rampen“, Ausleger angeschweißt

SAN-A1-B2-C2-D1

Schwanenhals A1 / Tiefbett ausziehbar B2 / Tiefbett mit Rampen, Ausleger fest C2 / Heck 2-Achser D1


Daten:

- zul. Gesamtgewicht ca.: 36.000 kg (techn. 38.000 kg)
- Sattellast ca.: 18.000 kg
- Achslast: 2x 10.000 kg
- Leergewicht mit Rampen und hydraulischer Lenkung ca.: 11.100 kg
- Schwanenhals innenliegende Träger, gerade Ausführung
- Schwanenhals abnehmbar
- Bedienung Schwanenhals per Funkfernbedienung
- Tiefbettlänge ca. 6.600 mm
- **Tiefbett um ca. 4.800 mm teleskopierbar**
- Tunnelbreite ca. 830 mm, Ausleger fest am Tunnel angeschweißt (wahlweise herausnehmbar)
- Rampen höhenverstellbar
- Rampen seitlich auf ca. 3.000 mm verbreiterbar
- Achsen 10 to., luftgefedert
- 8 to. Zurroesen oben auf dem Schwanenhals, seitlich am Ausschub, seitlich am Tunnel und oben auf dem Heck
- Stahlbau kpl. spritz bzw. tauchverzinkt und im RAL Farbton lackiert
- Oelverdrängungslenkung von Tridec
- Nachlenkung per Funkfernbedienung
- Lichtanlage kpl. in LED Ausführung
- Überbreitentafeln mit 3 Stck. Pos. Leuchten, ausziehbar auf ca. 3.000 mm
- Zentralschmieranlage optional




-2-

Den Schwanenhals **A1** mit innenliegenden Trägern, gibt es in zwei verschiedenen Varianten, **Type I: gerade Ausführung**




Zusatzausstattung zum geraden Schwanenhals:




Mulden mit Abdeckungen vorne auf dem Schwanenhals
(Mulden vorne mit Abdeckung auch für gekröpften Schwanenhals lieferbar)

-3-




Ersatzradhalter mit Ersatzrad seitlich am Schwanenhals




Ersatzradhalter und Ersatzrad vorne Mittig

-4-

Schwanenhals Type II: gekröpfte Ausführung




Zusatzausstattung zum verkröpften Schwanenhals:




Bordwände umlaufend auf dem Schwanenhals,
auch für den Schwanenhals Type I (gerade Ausführung) lieferbar

-5-




Einlegerampen zum Abdecken der Radmulden




Ersatzradhalter und Ersatzrad vorne am Schwanenhals

-6-

Weitere Ausstattungsmöglichkeiten:




2 Stck. Schiebetische schmal mit 2 Stck. Rampen zusätzlich für den Ausschub,
Rampen auf 3.000 mm verbreiterbar




Ablageboxen im Tiefbett, überfahrbar

-7-




Rampen durch zusätzliche Einstecker auf 3.200 mm verbreiterbar



Ladestütze BDF Claas

-8-



Heckteil 24 to. mit hydraulischer Federung und Lenkung