

Produktbeschreibung

3-Achs-Sattelaufleger, teleskopierbar, Schwanenhals außenliegende Träger, Tiefbett mit „Rampen“, Ausleger angeschweißt


SAN-A2-B2-C2-D2

Schwanenhals A2 / Tiefbett ausziehbar B2 / Tiefbett mit Rampen, Ausleger fest C2 / Heck 3-Achser D2

Daten:


- zul. Gesamtgewicht ca.: 42.000 kg (techn. 48.000 kg)
- Sattellast ca.: 18.000 kg
- Achslast: 3x 10.000 kg
- Leergewicht incl. Rampen und hydraulischer Lenkung ca.: 13.000 kg
- Schwanenhals außenliegende Träger, Tiefbett dadurch ca. 400 mm länger
- Schwanenhals abnehmbar
- Bedienung Schwanenhals per Funkfernbedienung
- Tiefbettlänge ca. 7.000 mm (Beispiel)
- **Tiefbett um 4.800 mm teleskopierbar**
- Tunnelbreite ca. 830 mm, Ausleger fest am Tunnel angeschweißt (wahlweise herausnehmbar)
- Rampen seitlich auf ca. 3.000 mm verbreiterbar
- Rampen höhenverstellbar
- Achsen 10 to., luftgefedert
- Bereifung 245 / 70 R 17,5" Zwillingsbereift, Fabrikat nach Wahl des Herstellers
- 8 to. Zurroesen oben auf dem Schwanenhals, seitlich am Ausschub, seitlich am Tunnel, auf den Auslegern und oben auf dem Heck
- Stahlbau kpl. spritzt bzw. tauchverzinkt und im RAL Farbton lackiert
- Oelverdrängungslenkung von Tridec
- Nachlenkung per Funkfernbedienung
- Lichtanlage in LED Ausführung
- Überbreitentafeln mit 3 Stck. Pos. Leuchten, ausziehbar auf ca. 3.000 mm
- Zentralschmieranlage optional

Beispielzeichnung, für diese Abmessungen ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich (unteilbare Ladung)




-2-

Zusatzausstattung zum Schwanenhals Type A2




Ersatzradhalter mit Ersatzrad vorne Mittig am Schwanenhals




Bordwände umlaufend auf dem Schwanenhals

-3-




Abstützträger zum Einhängen zwischen den Auslegern für mehr Abstellfläche




Alu-Staukiste vorne auf dem Schwanenhals, seitlich Türen, oben Deckel

Weitere Zusatzausstattung:




2 Stck. Schiebetische schmal mit 2 Stck. Rampen zusätzlich für den Ausschub,
Rampen auf 3.000 mm verbreiterbar




Ablageboxen im Tiefbett, überfahrbar

-5-



Rampen durch zusätzliche Einstecker auf 3.200 mm verbreiterbar



Ladestütze BDF Claas