

Produktbeschreibung

3-Achs-Sattelaufleger, fixes Tiefbett, Schwanenhals außenliegende Träger, Tiefbett mit „Schiebetischen“


SAN-A2-B1-C1-D2

Schwanenhals A2 / Tiefbett fix B1 / Tiefbett mit Schiebetischen C1 / Heck 3-Achser D2

Daten:


- zul. Gesamtgewicht ca.: 42.000 kg (techn. 48.000 kg)
- Sattellast ca.: 18.000 kg
- Achslast: 3x 10.000 kg
- Leergewicht mit Schiebetischen und hydraulischer Lenkung ca.: 10.200 kg
- Gewicht Schiebetisch pro Stck. ca.: 275 kg
- Schwanenhals außenliegende Träger, Tiefbett dadurch ca. 400 mm länger
- Schwanenhals abnehmbar
- Bedienung Schwanenhals per Funkfernbedienung
- **Tiefbettlänge fix ca. 7.000 mm** (Beispiel)
- Tunnelbreite ca. 830 mm
- 2 Stck. Schiebetische auf dem Tunnel
- Schiebetische auf ca. 3.000 mm verbreiterbar
- Achsen 10 to., luftgefedert
- Bereifung 245 / 70 R 17,5" Zwillingsbereift, Fabrikat nach Wahl des Herstellers
- 8 to. Zurroesen oben auf dem Schwanenhals, seitlich am Tunnel, an den Schiebetischen und oben auf dem Heck
- Stahlbau kpl. spritz bzw. tauchverzinkt und im RAL Farbton lackiert
- Oelverdrängungslenkung von Tridec
- Nachlenkung per Funkfernbedienung
- Lichtanlage kpl. in LED Ausführung
- Überbreitentafeln mit 3 Stck. Pos. Leuchten, ausziehbar auf ca. 3.000 mm
- Zentralschmieranlage optional

Beispielzeichnung, für diese Abmessungen ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich (unteilbare Ladung)




-2-

Zusatzausstattung zum Schwanenhals Type A2




Ersatzradhalter mit Ersatzrad vorne Mittig am Schwanenhals




Bordwände umlaufend auf dem Schwanenhals

-3-




Abstützträger zum Einhängen zwischen den Auslegern für mehr Abstellfläche



Alu-Staukiste vorne auf dem Schwanenhals, seitlich Türen, oben Deckel

-4-

Weitere Zusatzausstattung:



Ladestütze Claas